



DEUTSCH **doublespot[®]** Double Spot Extended Safety - eine Revolution der Beschichtungstechnologie: Sicherheit und Halt auch unter schwierigen Fixierbedingungen. Die perfekte Kombination zur Konstruktion der KUFNER DOUBLE STRETCH Artikel aus texturierten Garnen in Kette und Schuß: Einer leichten, bi-elastischen und anschiemgsamen Einlage. Geeignet für universellen Einsatz in der HAKA wie auch in der DOB.
Ausrüstung: normal

ENGLISH **doublespot[®]** Double Spot Extended Safety - a revolution in fusing technology: Security and bond even under extreme fusing conditions. The perfect combination to KUFNER DOUBLE STRETCH articles with texturized polyester warp and weft construction: A light weight fusible interlining with elasticity in both warp and weft as well as an extreme softness. For a wide range of applications, in menswear and ladieswear. Finishing: standard

POLSKA **doublespot[®]** Double Spot Extended Safety- rewolucja w technologii pokryć klejowych. Pokrycie klejowe zapewniające pewność i niezawodność- również przy tkaninach sprawiających trudności w podklejaniu. Perfekcyjne połączenie konstrukcji z texturowanej przędzy poliestrowej w kierunku osnowy i wątku KUFNER DOUBLE STRETCH z nowoczesną technologią nakładania kleju. Lekka, elastyczna wkładka nadająca się do podklejania odzieży z kolekcji HAKA i DOB. Wykończenie: standardowe

TECHNICAL DATA . WARUNKI TECHNICZNE

	100% PESF
	PES
	PES
	Kreuzköper 2/2 . Cross Twill 2/2 . Krzyżowy skośny 2/2
	ca. 53 g/m ²
	Double Spot Extended Safety, 21 Mesh (76 Dots/cm ²)

CARE INSTRUCTION . WARUNKI KONSERWACJI



GINETEX code: L B A B E Z Z

SPECIAL RECOMMENDATION:

≥112°C sanftes Fixieren - empfindliche Oberstoffe gentle fusing - for sensitive fabrics niska temperatura- delikatne tkaniny	
≥121°C schonendes Fixieren - sehr pflegebeständig soft fusing - high care resistance delikatne klejenie- wysoka odporność	
≥132°C extreme Pflege und Nachbehandlung ekstremalne warunki konserwacji	

FUSING INSTRUCTION . PARAMETRY KLEJENIA

	112-150 °C	10-18 sec	1 - 3 bar 5 - 35 N/cm ²
	112-150 °C	10-18 sec	200 - 400 p/cm ²
	--		

PRODUCT DATA . DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

OekoTex: Product class 2

90 cm, 150 cm, 180 cm

ARTICLE NO.	GERMAN	ENGLISH	POLISH
B111N71	naturweiß	natural white	biały naturalny
B112N71	reinweiß	bright white	czystobiały
B113N71	schwarz	black	czarny
B114N71	dunkelgrau	dark grey	jasnoszary
B115N71	hellgrau	light grey	jasnoszary
B116N71	camel	camel	kamel

GARANTIEHINWEIS:

Bei Oberstoffen und Fixiermaschinen bestehen Unterschiede, die das Fixierergebnis wesentlich beeinflussen können. KUFNER INTERNATIONAL empfiehlt daher Vorversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen.
Die Garantie der KUFNER INTERNATIONAL ist ausdrücklich auf den Einsatz ihrer Produkte beschränkt, die als fehlerhaft anerkannt werden. Sonstige Entschädigungen und Schadenersatzleistungen sind ausgeschlossen.

GENERAL CONDITIONS OF GUARANTEE:

In view of the wide variety of existing fabrics and other materials used by the clothing industry, KUFNER INTERNATIONAL recommends that before industrial use complete tests are carried out with the fabrics and other materials to be used, and on the machines that will be used.
The KUFNER INTERNATIONAL guarantee is explicitly limited to the replacement of any of its products recognized to be defective, to the exclusion of all other compensation or damages.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

Zarówno materiały jak i maszyny do klejenia mają znaczący wpływ na efekt końcowy połączenia.
KUFNER INTERNATIONAL zaleca przeprowadzenie próbnego klejenia przed produkcją. Gwarancja ze strony KUFNER INTERNATIONAL ogranicza się jedynie do odszkodowania za wady własnych produktów. Inne odszkodowania czy świadczenia odszkodowawcze są wykluczone.