

DEUTSCH Double Spot Extended Safety - eine Revolution der Beschichtungstechnologie: Sicherheit und Halt auch unter schwierigen Fixierbedingungen. Die perfekte Kombination zur Konstruktion der KUFNER MONDIAL - neue Vlies-Artikel zum Einsatz in Kleid/Bluse sowie in HAKA und DOB Sportswear und für die leichte Frontfixierung.
Ausrüstung: ohne Ausrüstung

ENGLISH Double Spot Extended Safety - a revolution in fusing technology: Security and bond even under extreme fusing conditions.
The perfect combination to KUFNER MONDIAL articles - new non-woven for fusing Dresses/Blouses as well as Men's and Ladies Sportswear or light front fusing.
Finishing: no finishing

Русский Покрывтие Double Spot Extended Safety - это революция в технологии клеевых покрытий: надежность и устойчивость гарантируются даже при самых трудных условиях дублирования. Оно отлично дополняет артикулы серии KUFNER MONDIAL нового нетканого ассортимента, предназначенного для применения в платьях и блузках, спортивной мужской и женской одежде, а также для легкого дублирования передов.
Отделка: без отделки

TECHNICAL DATA . Технические данные

	100% PES
	ca. . пригл. 42 g/m ² . г/м ²
	Double Spot Extended Safety, 15 Mesh . меш (42 Dots/cm ² . точки/см ²)

PRODUCT DATA . Данные изделия

	OekoTex: Product class . Класс товаров 2			
	90 cm			
	ARTICLE No	DEUTSCH	ENGLISH	Русский
	V051A73	naturweiß	natural white	натурально-белый
	V054A73	dunkelgrau meliert	dark greying	темно-серый меланжевый

CARE INSTRUCTION . Инструкция по уходу



GINETEX code: L B A B E Z Z

SPECIAL RECOMMENDATION:
Специальные рекомендации:

2112°C	sanftes Fixieren - empfindliche Oberstoffe gentle fusing - for sensitive fabrics бережное дублирование чувствит. тканей верха	
2121°C	schonendes Fixieren - sehr pflegebeständig soft fusing - high care resistance бережн. дублирование, хор. устойчивость к уходу	
2132°C	extreme Pflege und Nachbehandlung extreme care and post treatments уход и послед. обработка в экстр. условиях	

FUSING INSTRUCTION . Технологические параметры

	112-150 °C	10-18 sec . сек.	1 - 3 bar . бар 5 - 35 N/cm ² . Н/см ²
	112-150 °C	10-18 sec . сек.	200 - 400 p/cm ² . п/см ²
	--		

GARANTIEHINWEIS:

Bei Oberstoffen und Fixiermaschinen bestehen Unterschiede, die das Fixierergebnis wesentlich beeinflussen können. KUFNER INTERNATIONAL empfiehlt daher Vorversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen.
Die Garantie der KUFNER INTERNATIONAL ist ausdrücklich auf den Einsatz Ihrer Produkte beschränkt, die als fehlerhaft anerkannt werden. Sonstige Entschädigungen und Schadenersatzleistungen sind ausgeschlossen.

GENERAL CONDITIONS OF GUARANTEE:

In view of the wide variety of existing fabrics and other materials used by the clothing industry, KUFNER INTERNATIONAL recommends that before industrial use complete tests are carried out with the fabrics and other materials to be used, and on the machines that will be used.
The KUFNER INTERNATIONAL guarantee is explicitly limited to the replacement of any of its products recognized to be defective, to the exclusion of all other compensation or damages.

Общие условия гарантии:

Материалы для изготовления верхней одежды и оборудование для клеевого соединения обладают различными свойствами, которые могут повлиять на результат склеивания. Поэтому фирма „КУФНЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ рекомендует проведение предварительных испытаний.
Гарантия фирмы „КУФНЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ограничивается лишь заменой выпущенной ей продукции с признанными погрешностями. Прочая компенсация и возмещение ущерба исключаются.