

B131N77 DOUBLE STRETCH



Double Spot Extended Safety - eine Revolution der Beschichtungstechnologie: Sicherheit und Halt auch unter schwierigen Fixierbedingungen.

Die perfekte Kombination zur Konstruktion der KUFNER DOUBLE STRETCH Artikel aus texturierten Garnen in Kette und Schuß: Einer leichten, bi-elastischen und anschmiegsamen Einlage. Geeignet für universellen Einsatz in der HAKA wie auch in der DOB. Enzymwäsche.

Double Spot Extended Safety - a revolution in fusing technology: Security and bond even under extreme fusing conditions.

The perfect combination to KUFNER DOUBLE STRETCH articles with texturized polyester warp and weft construction: A light weight fusible interlining with elasticity in both warp and weft as well as an extreme softness. For a wide range of applications, in menswear and ladieswear. Enzyme wash resistance.

Покрытие Double Spot Extended Safety **Double Spot Extended Safety** - это революция в технологии клеевых покрытий: надежность и устойчивость гарантируются даже при самых трудных условиях дублирования.

Оно отлично дополняет артикулы серии KUFNER DOUBLE STRETCH из текстурированной пряжи по основе и утку: легкий, биэластичный, прилегающий прокладочный материал, предназначенный для универсального применения в мужской и женской одежде. Ферментативная стирка.

Technical Data

Технические данные

% 100% PESF

||| PES

≡ PES

⊞ Kreuzkörper 2/2 / Cross Twill 2/2 / перекрестно-саржевое 2/2

⚖ ca. / прикл. 73 g/m² / г/м²

modified XL Polyamide-Double Spot Extended Safety

Double Spot^{XS} 17 Mesh (52 Dots/cm²)
EXTENDED SAFETY 17 меш (52 дот/см²)



GINETEX code: L B A B E Z Z

Special recommendation:
Особые рекомендации:



Product class 2
Класс товаров 2

Product Data

Данные изделия

← 90 cm, 150 cm, 180 cm

Artikel	Farbe	English	Russisch
B131N77	- naturweiß	natural white	натурально-белый
B133N77	- schwarz	black	черный
B134N77	- dunkle grau	dark grey	темно-серый
B135N77	- hellgrau	light grey	светло-серый
B136N77	- camel	camel	верблюжий

Fusing Instruction

Технологические параметры

	🔥	⌚	📏
○	112-150 °C	18 sec / сек.	1 - 3 bar / бар 5 - 35 N/cm ² / Н/см ²
∠	112-150 °C	18 sec / сек.	200 - 400 p/cm ² / п/см ²
⌒	--		

Kufner International 02.2006

Bei Oberstoffen und Fixiermaschinen bestehen Unterschiede, die das Fixierergebnis wesentlich beeinflussen können. KUFNER INTERNATIONAL empfiehlt daher Vorversuche mit anschließender Feinregulierung durchzuführen. Die Garantie von KUFNER INTERNATIONAL ist ausdrücklich auf den Einsatz ihrer Produkte beschränkt, die als fehlerhaft anerkannt werden. Sonstige Entschädigungen und Schadensersatzleistungen sind ausgeschlossen.

General Conditions of Guarantee: In view of the wide variety of existing fabrics and other materials used by the clothing industry, KUFNER INTERNATIONAL recommends that before industrial use complete tests are carried out with the fabrics and other materials to be used, and on the machines that will be used. The KUFNER INTERNATIONAL guarantee is explicitly limited to the replacement of any of its products recognized to be defective, to the exclusion of all other compensation or damages.

Материалы для изготовления верхней одежды и оборудование для клеевого соединения обладают различными свойствами, которые могут повлиять на результат склеивания. Поэтому KUFNER INTERNATIONAL рекомендует проводить обязательные испытания. Гарантия от KUFNER INTERNATIONAL ограничивается лишь заменой выпущенной ей продукции с признанными погрешностями. Прочая компенсация и возмещение ущерба исключаются.