

TOP FLEX M922N75



| | | |
|-----------------|--------------------------|---|
| Deutsch | <u>Verwendung:</u> | Kragen und Manschetten an Bluse und Kleid sowie DOB-Frontfixierung, Besatz und Kleinteile. Gut geeignet für elastische Oberstoffe und Jersey. |
| | <u>Eigenschaften:</u> | Sehr anpassungsfähige, atmungsaktive Einlage mit exzellenter Knittererholung durch moderne Konstruktion mit texturierten Garnen. Bügelleicht. |
| English | <u>Application:</u> | Collars and cuffs on blouses and dresses as well as for Ladies front fusing or lapels and small parts. Suitable for elastic outer fabrics and jerseys. |
| | <u>Properties:</u> | Modern breathable interlining with tremendous adjustment to fabrics, excellent wrinkle recovery due to its modern construction of textured yarns. Easy Ironing. |
| Français | <u>Application:</u> | Cols et poignets aux chemisiers et robes. Vêtements féminins, vestes, renforts garniture et petits pièces. Parfait pour les tissus élastiques ainsi que des jerseys. |
| | <u>Caracteristiques:</u> | Article innovatif d'une haute résilience élastique, bonne respiration et grande nervosité grâce à sa construction moderne de fils texturés. Evite des faux plis. Facile à repasser. |

Technical Data

| | |
|--|--|
| | 100% PESF |
| | PES |
| | PES |
| | Leinwand / Plain Weave / Armure toile |
| | ca. 70 g/m ² |
| | modified XL Polyamide-Double Spot Extended Safety, Doublespot ^{XS} 25 Mesh (110 Dots/cm ²) EXTENDED SAFETY |
| | normal / standard / standard |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Special recommendation: |
| | Product class 2 |

Product Data

| | |
|--|--|
| | 90 cm, 180 cm |
| | Number Deutsch English Français |
| | M921N75 - naturweiß (8030) natural white blanc naturel |
| | M922N75 - reinweiß, optisch aufgehellt (8000) bright white, optical brightened blanc optique |
| | M923N75 - schwarz (8999) black noir |
| | M924N75 - graphit (8880) graphite graphite |
| | M925N75 - marine (93) navy bleu marine |
| | M926N75 - hellgrau (64) light grey gris clair |
| | M927N75 - braun (89) brown marron |
| | M928N75 - champagner (66) champagne champagne |
| | M929N75 - karminrot (67) carmine red carmin rouge |
| | M930N75 - hellblau (83) light blue bleu clair |

Fusing Instruction

| | 112-150 °C | 10-18 sec | 1 - 3 bar 5 - 35 N/cm ² |
|--|------------|-----------|---------------------------------------|
| | 112-150 °C | 10-18 sec | 200 - 400 p/cm ² |
| | -- | | |

Kufner International 08.2004

Bei Oberstoffen und Fixiermaschinen bestehen Unterschiede, die das Fixierergebnis wesentlich beeinflussen können. KUFNER INTERNATIONAL empfiehlt daher Vorversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen. Die Garantie der KUFNER INTERNATIONAL ist ausdrücklich auf den Einsatz ihrer Produkte beschränkt, die als fehlerhaft anerkannt werden. Sonstige Entschädigungen und Schadenersatzleistungen sind ausgeschlossen.

General Conditions of Guarantee: In view of the wide variety of existing fabrics and other materials used by the clothing industry, KUFNER INTERNATIONAL recommends that before industrial use complete tests are carried out with the fabrics and other materials to be used, and on the machines that will be used. The KUFNER INTERNATIONAL guarantee is explicitly limited to the replacement of any of its products recognized to be defective, to the exclusion of all other compensation or damages.

Conditions générales de garantie: En raison de la grande variété des tissus et autres matériaux, et des matériels de confection existants, KUFNER INTERNATIONAL recommande préalablement à toute utilisation industrielle de procéder à des essais complets sur les matériaux envisagés et à l'aide des matériels à utiliser effectivement. La garantie de KUFNER INTERNATIONAL est expressément limitée au remplacement de ceux de ses produits reconnus éventuellement défectueux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou dommages et intérêts.



A Division of Kufner International