

B101N71 DOUBLE STRETCH




Double Spot^{XS} Double Spot Extended Safety - eine Revolution der Beschichtungstechnologie: Sicherheit und Halt auch unter schwierigen Fixierbedingungen.
Die perfekte Kombination zur Konstruktion der KUFNER DOUBLE STRETCH Artikel aus texturierten Garnen in Kette und Schuß: Einer leichten, bi-elastischen und anschmiegsamen Einlage. Geeignet für universellen Einsatz in der HAKA wie auch in der DOB, ideal für die modernen bi-elastischen Oberstoffe geeignet. Enzymwäsche.

Double Spot^{XS} Double Spot Extended Safety - a revolution in fusing technology: Security and bond even under extreme fusing conditions.
The perfect combination to KUFNER DOUBLE STRETCH articles with texturized polyester warp and weft construction: A light weight fusible interlining with elasticity in both warp and weft as well as an extreme softness. For a wide range of applications, in menswear and ladieswear, harmonizes perfectly with the new bi-elastic fabrics. Enzyme wash resistance.

Покрытие Double Spot Extended Safety **Double Spot^{XS}** - это революция в технологии клеевых покрытий: надежность и устойчивость гарантируются даже при самых трудных условиях дублирования. Оно отлично дополняет артикулы серии KUFNER DOUBLE STRETCH из текстурированной пряжи по основе и утку: легкий, биэластичный, прилегающий прокладочный материал, предназначенный для универсального применения в мужской и женской одежде.

Technical Data


Технические данные


%	100% PESF
 	PES
≡	PES
⊞	Kreuzkörper 2/2 / Cross Twill 2/2 / перекрестно-саржевое 2/2
⚖	ca. / прикл. 45 g/m ² / г/м ²
⚙	modified XL Polyamide-Double Spot Extended Safety
●	Double Spot^{XS} 21 Mesh (76 Dots/cm ²) EXTENDED SAFETY 21 меш (76 дот/см ²)
60	△ □ ⊞ Ⓟ - -
GINETEX code: L B A B E Z Z	
<u>Special recommendation:</u> 	
<u>Особые рекомендации:</u>	

Product Data

Данные изделия

→ 90 cm, 150 cm, 180 cm

	Artikel	Farbe	English	Русский
	B101N71	- naturweiß	natural white	натурально-белый
	B103N71	- schwarz	black	черный



Fusing Instruction

Технологические параметры

⊞	⌚	⚡
○	112-150 °C	18 sec / сек. 1 - 3 bar / бар 5 - 35 N/cm ² / Н/см ²
<	112-150 °C	18 sec / сек. 200 - 400 p/cm ² / п/см ²
△	--	

Kufner International 02.2006

Bei Oberstoffen und Fixiermaschinen bestehen Unterschiede, die das Fixierergebnis wesentlich beeinflussen können. KUFNER INTERNATIONAL empfiehlt daher Vorversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen. Die Garantie der KUFNER INTERNATIONAL ist ausdrücklich auf den Einsatz ihrer Produkte beschränkt, die als fehlerhaft angedeutet werden. Specific Entschädigungen und

General Conditions of Guarantee: In view of the wide variety of existing fabrics and other materials used by the clothing industry, KUFNER INTERNATIONAL recommends that before industrial use complete tests are carried out with the fabrics and other materials to be used, and on the machines that will be used. The KUFNER INTERNATIONAL guarantee is explicitly limited to the replacement of any of its products

Материалы для изготовления верхней одежды и оборудование для клеевого соединения обладают различными свойствами, которые могут повлиять на результат сцепления. Поэтому фирма "КУФНЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" рекомендует проведение предварительных испытаний. Гарантию фирма "КУФНЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ"